

# DEPAL 10

## PUTERNIC NEUTRALIZANT PENTRU RUGINA; ASIGURA AUTO-PROTECTIA METALULUI

DEPAL 10 penetreaza oxidul de fier (rugina), blocand procesul de coroziune prin stabilizarea si sudarea straturilor de rugina, formand un strat protector organo-metalic, de culoare bleu-neagra

### CARACTERISTICI

- Aspect: lichid brun deschis, foarte fluid.
- pH la concentratia de 1%: 2,6
- Densitate: 1,02
- Punct de aprindere: 27 grd C
- Produs pe baza de acid tanic si aditivi speciali.
- Biodegradabil in proportie de peste 90%.

### AVANTAJE

- Transforma rugina in tanat complex de fier (prezenta oxigenului si a umiditatii favorizeaza reactia).
- Patrunde prin fisurile cele mai fine si traverseaza straturile de rugina.
- Stratul de tanat de fier nu sufera nici o modificare pana la 260 grd. C.
- Creaza o baza buna pentru aplicarea tuturor categoriilor de vopsea: durabilitatea unei suprafete tratata cu DEPAL 10 se mareste de 4 ori.
- Putere de acoperire pentru 1kg de produs: in jur de 25 mp.
- Timp de uscare: aprox. 30 minute.
- Timp de reactie: 12 ore.

### MOD DE UTILIZARE

- Se agita bine inainte de utilizare.
- Daca este necesar, suprafata se degreseaza inainte de aplicarea produsului.
- Se aplica DEPAL 10 cu ajutorul unei pensule, prin pulverizare sau imersie.
- Se poate aplica intr-un interval de temperatura

cuprins intre -20 si +50 grd C, chiar si pe suprafete umede.

- Se lasa sa actioneze 12 ore. Se recomanda apoi clatirea cu ajutorul unui burete umed, in special daca suprafata este putin oxidata, inainte de aplicarea unui strat de fond.

### DOMENII DE UTILIZARE

- Servicii de intretinere pentru uzine, colectivitati, industria metalelor, santiere navale, poduri si sosele, fabrici etc.
- Pentru constructii metalice, poduri rulante, macarale, rezervoare de apa, gazometre, material rulant, caroserii, fier-beton, stalpi metalici, etc.

### MASURI DE PRECAUTIE SI PROTECTIA MEDIULUI

- Inflamabil.
- Nociv prin inhalare, in contact cu pielea sau prin ingestie.
- A se pastra recipientul bine inchis.

### SIMBOLURI DE RISC SI SIGURANTA

- |   |  |
|---|--|
| R10                                     | Inflamabil.  |
| S16                                     | Se pastreaza la distanta de sursele de foc.  |
| Nu se fumeaza in apropierea produsului. |  |
| S7                                      | Se pastreaza recipientul bine inchis.  |
| S24/25                                  | Se evita contactul cu ochii si pielea  |
| S45                                     | In caz de accident sau daca nu va simtiti bine, se va consulta imediat medicul (daca este posibil, i se va arata eticheta produsului). |

Produs în Franta

#### UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA

NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.

ISO 9001  
ISO 14001



**Vina Vera Impex srl - unic importator**

**Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad**

**Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412**

**Bucuresti: 0722 271 631;**

**e-mail: contact@vinavera.ro**

**www.producechimice.ro**

