

# GENOL PRO GEL

## PENTRU ELIMINAREA VOPSELELOR SI LACURILOR SAU A VOPSELELOR DE PE FATADELE CLADIRILOR IDEAL PENTRU CURATAREA GRAFFITI

### CARACTERISTICI

- Aspect: gel.
- Densitate: 1,21
- Randament: 0,3-0,6 kg/mp, in functie de natura suportului.

### AVANTAJE

- Actioneaza asupra majoritatii vopselelor, gratie pluri-valentei componentilor sai.
- **Poate fi utilizat pe toate suprafetele obisnuite: lemn, ciment, metal**, mai putin pe cauciuc, poli-stiren, dale din material plastic si zinc.
- Conserva proprietatile fizice ale suprafetelor pe care se aplica.

### MOD DE UTILIZARE

1. APLICARE CU PENSULA, PERIA (fibra naturala) SAU TRAFALLET:

- se lasa sa actioneze pana ce vopseaua sau stratul superficial al fatadei se exfoliaza in intregime. Se curata si se clateste.
- poate fi aplicat un nou strat de vopsea, imediat ce suprafata decapata devine curata si uscata.

2. CURATAREA GRAFFITI:

- se inmoaie zidul sub zona de curatat, pentru a evita penetrarea culorilor.
- in nici un caz nu se inmoaie zona acoperita de graffiti, inainte de aplicarea GENOL PRO GEL.
- cu ajutorul unei pensule se aplica GENOL PRO GEL pe zona cu graffiti. Se lasa sa actioneze 10-15 minute, in functie de vopsea. La temperaturi mari, se amesteca produsul cu lipici pentru tapet, pentru a evita evaporarea prea rapida. In acest caz, stratul de graffiti se va decoji ca un lac.

- se clateste cu ajutorul unui dispozitiv sub presiune. Uneori este posibil sa ramana urme. Pentru a le elimina, utilizati OUT BETON.

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru eliminarea graffiti.
- Pentru eliminarea vopselei de pe diferite suporturi.
- Pentru eliminarea stratului protector (vopsea, huma, etc.) de pe fatadele cladirilor.

### MASURI DE PRECAUTIE SI PROTECTIA MEDIULUI

- Nociv.
- Se pastreaza la adapost de caldura si inghet.
- Se va evita lucrul pe suprafete expuse la radiatia solara sau incalzite excesiv.
- Se va evita lucrul in locuri fara ventilatie.

### SIMBOLURI DE RISC SI SIGURANTA

|           |  |
|-----------|--|
| R35       | Provoaca arsuri grave.   |
| S23       | A nu se respira vaporii.   |
| S26       | In caz de contact cu ochii, se spala imediat si din abundenta cu apa si se consulta un specialist.                                     |
| S36/37/39 | Se recomandă echipament de protectie, folosirea mănușilor de cauciuc, a ochelarilor de protectie si a mastii pentru protejarea fetei.  |
| S45       | In caz de accident sau daca nu va simtiti bine, se va consulta imediat medicul (daca este posibil, i se va arata eticheta produsului). |
| S60       | Se elimina produsul si/sau recipientul acestuia ca pe un deseu periculos.  |

Produs în Franta

#### UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA

NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.

ISO 9001  
ISO 14001



**Vina Vera Impex srl - unic importator**

Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad

Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412

Bucuresti: 0722 271 631;

e-mail: contact@vinavera.ro

www.producechimice.ro

