

OUT BETON

DECAPANT ACID PENTRU BETON, CIMENT, DEPUNERI DE CALCAR SOLIDIFICAT

CARACTERISTICI

- Aspect: lichid
- pH: 1
- Densitate: 1,1
- Miscibil cu apa.

AVANTAJE

- Ataca si dizolva cimentul.
- Puternic detartrant.
- Prin actiunea sa decapanta, elimina rugina.

MOD DE UTILIZARE

- In prealabil, pe suprafetele acoperite cu materie grasa, se aplica MAJOR NM (degresant), apoi se clateste cu apa.
- In cazul unor depuneri de ciment cu grosime mare, acestea se sparg putin, se umezesc, apoi se pulverizeaza OUT BETON diluat 10-30%. Poate fi necesara repetarea operatiunii.
- In baie de solutie, utilizand produsul diluat 20%. Se lasa sa actioneze pana la eliminarea stratului ce se doreste a fi distrus. Se utilizeaza un recipient de plastic.
- Indiferent de modalitatea de aplicare a produsului, ulterior se clateste suprafata cu multa apa.
- Detartraj: dilutie 10-20%, in baie de solutie. Timp de actiune: intre 15 min si cateva ore, in functie de suport. Pentru perioade mai mari de timp, se adauga OUT BETON pentru reactivarea bii de solutie.
- Produsul nu se va folosi pe suporturi din inox sau pe aliaje usoare.

DOMENII DE UTILIZARE

- Esafodaje tubulare, grinzi, cofraje metalice si accesorii, betoniere, material rulant, etc...
- Produsul se utilizeaza in domeniul constructiilor (zidarie), constructii de piatra, intreprinderi de transport, fabrici de beton, intretinere uzine, constructii civile.
- Detartrant puternic pentru fierbatoarele cafetierelor industriale (prajitoare, alte subansamble).

SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

- Toxic.
- Produsul nu este clasat ca inflamabil.
- Risc de efect iritant pentru caile respiratorii.
- Se va lucra in spatii aerisite.
- Se recomanda utilizarea manusilor si ochelarilor de protectie.
- Rezervat uzajului profesional.

SIMBOLURI DE RISC SI SIGURANTA

- S2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S9 Recipientul se va pastra intr-un loc bine aerisit.
- S38 In cazul unei ventilatii insuficiente se va purta un aparat respirator potrivit.
- S60 Produsul sau recipientul acestuia se va elimina ca un deșeu periculos.
- S23 Nu respirati fumul daca este ars, vaporii sau aerosolii produsului.
- S26 In cazul contactului cu ochii, spalati imediat si din abundenta cu apa, apoi consultati un specialist.
- S36/37/39 Purtati echipament de protectie, manusi si ochelari de protectie.
- S45 In caz de accident sau daca nu va simtiti bine cereti imediat sfatul medicului (aratati eticheta produsului daca este posibil).
- R34 Provoaca arsuri
- R37 Iritant pentru caile respiratorii
- R23/24/25 Toxic daca este inhalat, ingerat sau la contactul cu pielea.

Produs în Franța

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA

NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.

ISO 9001
ISO 14001



Vina Vera Impex srl - unic importator

Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad

Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412

Bucuresti: 0722 271 631;

e-mail: contact@vinavera.ro

www.producechimice.ro

