

RP PROTECT SOL

RASINA DE PROTECTIE PENTRU SOLURI, PIETRE MOI SAU POROASE, PAVELE, DALE, ...

CARACTERISTICI

- Stare de agregare: lichid
- miros: de solvent
- Densitate: 0,88
- Punct de aprindere: 21 grade C

AVANTAJE

- Rezistent la razele UV.
- Amelioreaza duritatea suportului si rezistenta la frecare.
- Impermeabilizeaza si in acelasi timp lasa sa respire suportul tratat.
- Da stralucire culorilor si evita incrustarea gumei de mestecat.
- Protejeaza de umiditate si inghet.
- Puterea de acoperire medie: 1 litru la 5 mp.
- Se usuca in 20-30 min., se poate circula la 4 ore dupa aplicare, la o temperatura de 20 de grade C.

MOD DE UTILIZARE

- Prepararea suportului:
Se degreseaza suportul cu un produs tip RAMAJ.
Se decapeaza suportul cu RP CALAMEX 2 pentru a scoate uleiurile si murdariile incrustate sau intrate in suport, se freaca cu o perie si se clateste bine. Se usuca bine suportul (min. 24 ore) si se verifica neutralitatea suportului cu hartie pH.
- Se agita bidonul inainte de a-l deschide.
- Se aplica produsul in doua straturi incrucisate cu ruloul sau pensula, la un interval de minim 30 de minute. Pentru zonele cu trafic foarte intens se pot aplica trei straturi.
- Se poate aplica numai la temperaturi cuprinse intre 5 si 30 de grade C.

DOMENII DE UTILIZARE

- Toate lucrarile in piatra (pentru case, gradini, monumente funerare, piscine, etc).
- Pentru lucrari in piatra reconstituata, beton, pavele, dale, borduri, trotuare, ghivece, banci din parcuri publice, stadioane, etc.
- Nu se poate aplica pe pamant ars, argila.
- Foarte eficace pentru benzinarzii, in zona pom-pelor de carburant. Evita incrustarea si penetrarea murdariei in pavele si dale, asigurand o intretinere usoara.

SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

- Coroziv.
- Usor inflamabil

SIMBOLURI DE RISC SI SIGURANTA

- S19 Pastrati recipientul intr-un loc bine ventilat.
 - S16 Pastrati la adapost de de orice sursa de foc sau scanteie. Nu fumati.
 - S23 Nu respirati vaporii.
 - S26 In caz de contact cu ochii, spalati abundent si consultati un specialist.
 - S33 Evitati acumularea de incarcari electrostatice.
 - S36/37 Purtati echipament de protectie, manusi si haina de protectie.
 - R11 Usor inflamabil.
 - R20/21 Nociv daca este inhalat sau in contact cu pielea.
 - R36 Iritant pentru ochi.
 - R52/53 Nociv pentru organismele acvatice.
 - R66 Expunerea repetata poate provoca o uscarea a pielii.
- Contine Xylen.

Produs în Franta

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA

NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.

**ISO 9001
ISO 14001**



Vina Vera Impex srl - unic importator

Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad

Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412

Bucuresti: 0722 271 631;

e-mail: contact@vinavera.ro

www.producechimice.ro

